

2151EIST /5151EIST



Intrinsically Safe Detectors

2151EIST 本質安全防爆偵煙探測器

5151EIST 本質安全防爆偵溫探測器

特性

- 具 EEX ia IIC T5 防爆等級
- 低監視電流、超薄型設計、雙 LED 燈號
- 採用 SEMS 螺絲，施工安裝便利
- 可搭配 B401 或 B401B 底座
- 內建測試舌簧，可利用磁鐵模擬火警警報
- 需搭配安全隔離器使用(Barrier)



2151 EIST



5151 EIST

技術規格

項 目	技 術 規 格	
產品型號	2151 EIST	5151 EIST
產品型式	本質安全防爆偵煙探測器（光電式）一種	本質安全防爆偵溫探測器（定溫式）二種
適用底座	□B401 □B401B	
工作電壓	8.5~35VDC	8.5~28VDC
工作電流	須視搭配之安全隔離器電氣特性	
警報溫度	—	定溫：60°C (140°F)
外觀尺寸	D102x50.5 (±2 mm)	
重 量	130g	125g
工作環境	溫度-10°C~50°C，濕度 10%~95%非凝結	
防爆等級	EEX ia IIC T5	
備 註	需搭配安全隔離器使用(Barrier)	

SYSTEM SENSOR 授權代理(台灣) SUNG HUEI CO.,LTD